

KSH Schramm + Hirsch GmbH

Großhandel für Hufbeschlagartikel

72108 Rottenburg • Felix-Wankel-Str.25

Telefon : 07472-96510
Telefax : 07472-965151

Handy : 0700-HUFEISEN
e-Mail : info@ksh-hufeisen.de

www.hufbeschlagartikel.de
www.ksh-hufeisen.de



Gasofen

SWAN - EUROFITTER

- lieferbar mit einem oder mit zwei Brennern
- incl. Schlauch und Druckregler
- Piezozündung, Manometer, Flammenausfall-Sicherung
- Gas-Rückschlagventil, Transportsicherung
- extrem sparsam durch sehr dicke Isolierung
- sehr schnelle Erhitzung
- mit Option für hintere Luke
- bis 1350°
- ca. 24 kg
- außen : 50 x 61 x 49 cm (H/B/T)
- innen : 16 x 30 x 30 cm



Gasofen

PROFORGE PF200

- zwei Brenner
- incl. Schlauch und Druckregler
- Piezozündung
- extrem sparsam durch kleinen Brennraum
- sehr schnelle Erhitzung
- seitlich offen für Stäbe
- bis 1350°
- ca. 23 kg
- außen : 44 x 41 x 38 cm (H/B/T)
- innen : 6 x 30 x 20 cm



Gasofen

BLACKSMITH P/E

- ein Brenner
- incl. Schlauch und Druckregler
- Piezozündung
- sehr sparsam
- sehr schnelle Erhitzung
- bis 1300°
- ca. 23 kg
- außen : 40 x 32 x 31 cm (H/B/T)
- innen : 13 x 22 x 22 cm

www.ksh-hufeisen.de

Gas-Ofen **S 1000** / **S 1100**

Der Ofen, der den speziellen Anforderungen des Hufschmieds gerecht wird

leicht - sparsam - handlich

**S 1000
ohne
Zündung**



Der Brennraum des **S 1000 / S 1100** ist mit einem **SPEZIAL-ISOLIERMATERIAL** ausgekleidet. Dieses, in der Industrie erfolgreich eingesetzte Material, ersetzt die bisher bei solchen Geräten verwendeten Schamottplatten, die den Nachteil hatten, dass sie immer wieder zerbrechen.

Das **SPEZIAL-ISOLIERMATERIAL** strahlt die Hitze optimal ab und bewirkt, dass nur sehr wenig Wärme über das Gehäuse abgegeben wird.

Das Material unterliegt bei normaler Beanspruchung keinerlei Abnutzung. Es ist mit dem Gehäuse verklebt. Ein Schamottstein zum Schutz des Bodens wird mitgeliefert.

Der Brenner besteht aus einem stabilen Gussstück mit spezieller Lochplatte. Die Messingdüse hat eine Bohrung, die bei genauer Einstellung einen geringen Gasverbrauch garantiert.

Jedes Gerät wird vor der Auslieferung gründlich geprüft und optimal eingestellt.

Jetzt neu !!!!

**Das Modell S 1100
mit piezo-elektrischer Zündung.**



Ein Bissle teurer — aber total praktisch !

Gebrauchsanweisung (für Ofen ohne Piezo-Zündung) :

Den Gashahn leicht aufdrehen und sofort anzünden. Bei geringer Flamme ca. 1/2 Minute brennen lassen. Die Eisen einlegen und dann die Flamme nach Bedarf regulieren. In der Regel genügt ein Druck von ca. 1 bar.

Achtung: Wenn Sie mit dem Anbrennen zu lange warten, sammelt sich Gas im Brennraum an und es kann dann beim Zünden zu einer Verpuffung kommen. In diesem Fall nur mit einem langen Gegenstand anbrennen.

Technische Daten:

Außenmaß (B/H/T)	28 x 40 x 50 cm
Innenmaß	21 x 15 x 23 cm
Gewicht ohne Türe	16 kg
Gewicht mit Türe	19 kg
Temperatur	ca. 950°

www.ksh-hufeisen.de

Zubehör und Ersatzteile:

- Druckregler mit/ohne Schlauch
- Schlauchbruch-Sicherung
- Windschutzschelle
- Brenner (mit und ohne Piezo)
- Düse mit Absperrhahn
- Türe
- Boden-Schamottstein
- Isolierwatte mit Kleber
- Piezo-Zündset
- Ständer
- Schwenkarm für Montage im Auto

